



M+S INDOOR KSK 4000 - ALU



Innenfolien

Produktvorteile / Produkteigenschaften:

- diffusionsdicht (sd-Wert > 1500 m)
- bituminöse Verklebung (kaltverschweißend)
- ab -5°C Baukörpertemperatur verarbeitbar
- nicht überputzbar - überstreichbar
- UV-beständig
- mehrfach geteiltes Trennpapier (Liner) verbessert das Handling bei der Verarbeitung von breiten Folien
- Randabdichtung bei Unebenheiten des Untergrundes mit M+S Dichtkleber 2Plus

Kurzinfo:

Vollflächig klebende, bituminöse, diffusionsdichte Fenster- und Fassadenabdichtungsfolie für die Abdichtung im Innenbereich.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE / Kt.
10089	M+S INDOOR KSK 4000 - alu	80 mm x 30 m	7
10090	M+S INDOOR KSK 4000 - alu	100 mm x 30 m	6
10091	M+S INDOOR KSK 4000 - alu	150 mm x 30 m	4
10092	M+S INDOOR KSK 4000 - alu	200 mm x 30 m	3
10093	M+S INDOOR KSK 4000 - alu	250 mm x 30 m	2
10094	M+S INDOOR KSK 4000 - alu	300 mm x 30 m	2
10095	M+S INDOOR KSK 4000 - alu	350 mm x 25 m	1

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Systemzubehör

10112	M+S Dichtkleber 2Plus	600 ml Schlauchbeutel	20
10135	M+S Primer KSK LH-K	4,5 kg	1
12051	M+S Sprühprimer LH-K	400 ml Spraydose	12
12014	Andruckrolle, Hartgummi, kugelgelagert	50 mm	1