



M+S KSK-Bahn EXTREM 1.5



Produktvorteile / Produkteigenschaften:

- vollflächig klebend, bituminös, lösemittelfrei, reißfest
- schützt alle erdberührenden Bauteile gem. DIN 18533-2 dauerhaft gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser (Anwendungsbereich W1-E)
- entspricht DIN 18195 Teil 4 / 5 , DIN EN 13969, DIN V200000-202
- Schutz vor Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel (Anwendungsbereich W4-E) sowie Kapillarwasser in und unter Wänden
- Mauersperrbahn gem. DIN EN 14967
- zusätzliche Liner-Teilung mittig ab 200mm Breite
- ab -5°C Baukörpertemperatur verarbeitbar
- Randabdichtung bei Unebenheiten des Untergrundes mit M+S Dichtmasse 2Plus

Kurzinfo:

Vollflächig selbstklebende, 1,5 mm starke Außenabdichtungsfolie mit aufgebrachtem Polymer-Bitumenkautschuk für die Bodenabdichtung gegen nicht drückendes Sickerwasser im Außenbereich.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE / Kt.
10099	M+S KSK-Bahn EXTREM 1.5	200 mm x 15 m	5
10100	M+S KSK-Bahn EXTREM 1.5	250 mm x 15 m	4
10101	M+S KSK-Bahn EXTREM 1.5	300 mm x 15 m	3
10102	M+S KSK-Bahn EXTREM 1.5	350 mm x 15 m	3
10103	M+S KSK-Bahn EXTREM 1.5	400 mm x 15 m	2
10104	M+S KSK-Bahn EXTREM 1.5	500 mm x 15 m	1

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Systemzubehör

10112	M+S Dichtkleber 2Plus	600 ml Schlauchbeutel	20
10135	M+S Primer KSK LH-K	4,5 kg	1
12051	M+S Sprühprimer LH-K	400 ml Spraydose	12
12014	Andruckrolle, Hartgummi, kugelgelagert	50 mm	1